

## Referencia 235911

Ruedas en goma antihuella, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte fijo NL

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



### Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma standard antihuella; dureza 80 Shore A. Núcleo conseguido por remachado de dos llantas de chapa zincadas electrolíticamente.

### Buje

El cubo con buje tiene un buje en poliamida 6 cargado con bisulfuro de molibdeno para que sea autolubricante. El cubo con cojinete de rodillos aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.



### Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente.

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 150 mm                        |
| Anchura (F)                                       | 40 mm                         |
| Altura Total (H)                                  | 182 mm                        |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 100X85                        |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 80X60                         |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 9 mm                          |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 170 daN                       |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes a rodillos |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ● |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367