

Referencia 327302

Ruedas de poliamida 6, soporte giratorio con taladro pasador y freno para altas cargas

Diámetro (D) 50mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



Descripción rueda

Rueda monobloque en poliamida 6.

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado.



Diámetro (D)	50 mm
Anchura (F)	30 mm
Altura Total (H)	71 mm
Diámetro platina (G)	55 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	10 mm
Desalineación (E)	25.5 mm
Radio Gálipo Freno (O)	83 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	80 daN
Organos de rodamiento	Buje liso



Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ○ ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026