

Referencia 365102

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte fijo

Diámetro (D) 50mm, Ancho bandaje (F) 18 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado; núcleo en poliamida 6.

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por chapa de acero cincado electrolíticamente.



Diámetro (D)	50 mm
Anchura (F)	18 mm
Altura Total (H)	66 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	55X55
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	40X40
Diámetro Agujeros Placa (EE)	6 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	55 daN
Organos de rodamiento	Buje liso




Manipulación manual ligera

Silenciosidad

Superación de obstáculos

Resistencia a agentes químicos agresivos

Protección del suelo



Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026