

Referencia 387303

Ruedas de goma termoplastica, nucleo de polipropileno, soporte giratorio con taladro pasador con freno delantero

Diámetro (D) 75mm, Ancho bandaje (F) 23 mm



Descripción rueda


Ruedas de goma termoplástica antihuello gris; núcleo de polipropileno

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



Diámetro (D)	75 mm
Anchura (F)	23 mm
Altura Total (H)	101 mm
Diámetro platina (G)	41 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	12 mm
Desalineación (E)	30 mm
Radio Gálibo Freno (O)	91 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	70 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○