

## Referencia 526303

Ruedas en goma standard, núcleo en polipropileno, soporte giratorio pletina SL freno delantero

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 37.5 mm



### Descripción rueda



Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma standard; durezza 80 Shore A. Núcleo en polipropileno adecuadamente reforzado.

### Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                                     | 125 mm    |
| Anchura (F)                                      | 37.5 mm   |
| Altura Total (H)                                 | 154 mm    |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                 | 95X80     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB) | 80X60     |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                     | 8.8 mm    |
| Desalineación (E)                                | 32 mm     |
| Radio Gálibo Freno (O)                           | 120 mm    |
| Capacidad Carga a 4Km/h                          | 110 daN   |
| Organos de rodamiento                            | Buje liso |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367