

Referencia 529206

Ruedas en goma standard, núcleo en polipropileno, soporte giratorio con espiga NL

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma standard; durezza 80 Shore A. Núcleo en polipropileno adecuadamente reforzado.

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Espiga lisa de acero galvanizado electrolíticamente. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	236 mm
Diámetro platina (G)	102 mm
Diámetro Vástago Liso (T)	26 mm
Longitud Vástago Liso (FS)	56 mm
Desalineación (E)	56 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	225 daN
Organos de rodamiento	Buje liso



Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○