

Referencia 582302

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh alto espesor, núcleo de aluminio,
 Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 40 mm




Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A.
 Núcleo en aluminio moldeado a presión.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.



Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	40 mm
Diámetro Agujero (DD)	15 mm
Longitud Cubo (L)	40 mm
Diámetro Asiento (LL)	32 mm
Profundidad alojamiento cojinetes (M)	9 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	350 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	280 daN
Carga Estática	500 daN
Suavidad	280 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367