

Referencia 585564

Ruedas en poliuretano TR-PowerHigh, núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina M freno delantero

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda


Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



Diámetro (D)	150 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	194 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	58 mm
Radio Gálbo Freno (O)	178 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	500 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○