

Referencia 593109F12

Rodillos transpaleta en poliuretano TR-PowerHigh, núcleo en acero con laberintos

Diámetro (D) 85mm, Ancho bandaje (F) 100 mm




Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo conseguido de tubo en acero con laberintos y espaciador interno, anillos de protección en material plástico con labio integrado, montados por interferencia delante de los cojinetes de bolas..

Buje

El cubo se realiza con mecanizado de un tubo laminado y aloja cojinetes de bolas serie 6006 con protección 2RS. El buje también está disponible sin rodamientos ni laberintos.



Diámetro (D)	85 mm
Anchura (F)	100 mm
Diámetro Agujero (DD)	12 mm
Cota de Montaje (LC)	105 mm
Diámetro Asiento (LL)	55 mm
Profundidad alojamiento cojinetes (M)	22 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1000 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	800 daN
Carga Estática	1300 daN
Suavidad	540 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026