

Referencia 609301

Ruedas en poliuretano termoplástico, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio NL con fijación expansiva en aleación de Zamac y freno

Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



Descripción rueda



Bandaje en poliuretano inyectado; dureza 60 Shore D. Núcleo en poliamida 6.

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Suporte giratorio NL con fijación expansiva en aleación de Zamac, freno delantero. Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. Fijación expansiva en aleación de Zamac. Freno delantero



Diámetro (D)	80 mm
Anchura (F)	30 mm
Altura Total (H)	109 mm
Diámetro platina (G)	73 mm
Diametro Codolo Espansore (T)	20 mm
Lunghezza Codolo Espansore (FS)	65 mm
Desalineación (E)	40 mm
Radio Gálibo Freno (O)	120 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	120 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○