

Referencia 609563

Ruedas de poliuretano inyectado, núcleo de poliamida 6, soporte para andamio movil con espiga lisa y doble pedal

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 35 mm



Descripción rueda



Bandaje en poliuretano inyectado; dureza 60 Shore D. Núcleo en poliamida 6.

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero galvanizada electrolíticamente. Para los soportes para ruedas diámetro 125 y 150, el órgano de rotación está formado por una doble corona de bolas lubricadas con grasa. Para los soportes para ruedas diámetro 200, el órgano de rotación está formado por cojinete axial de bolas de simple efecto y corona de bolas lubricadas con grasa. Para los soportes diámetro 150 y 200, perno central formado por espiga lisa de acero y tuerca bloqueada mediante deformación mecánica; para los soportes diámetro 125, perno central formado por espiga lisa recalcada mediante deformación mecánica.



Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	35 mm
Altura Total (H)	150 mm
Diámetro platina (G)	89 mm
Diámetro Vástago Liso (T)	38 mm
Longitud Vástago Liso (FS)	57 mm
Desalineación (E)	30 mm
Radio Gálibo Freno (O)	130 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	250 daN
Capacidad Carga EN1004	600 mm
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○