

## Referencia 622184

Ruedas de poliuretano TR-ROLL, núcleo de aluminio

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



### Descripción rueda

Ruedas de poliuretano TR-ROLL, dureza 75 Shore A; núcleo de aluminio fundido a presión.

### Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.



|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                          | 150 mm                      |
| Anchura (F)                           | 40 mm                       |
| Diámetro Agujero (DD)                 | 20 mm                       |
| Longitud Cubo (L)                     | 50 mm                       |
| Diámetro Asiento (LL)                 | 47 mm                       |
| Profundidad alojamiento cojinetes (M) | 14 mm                       |
| Capacidad Carga a 4Km/h               | 450 daN                     |
| Carga Estática                        | 750 daN                     |
| Suavidad                              | 450 daN                     |
| Organos de rodamiento                 | Buje con cojinetes de bolas |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ● ● ● |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ● |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ● |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367