

## Referencia 625953

Ruedas de poliuretano TR-ROLL, núcleo de aluminio, soporte giratorio pletina NL

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 35 mm



### Descripción rueda

Ruedas de poliuretano TR-ROLL, dureza 75 Shore A; núcleo de aluminio fundido a presión.

### Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado.



|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 125 mm                      |
| Anchura (F)                                       | 35 mm                       |
| Altura Total (H)                                  | 156 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 100X85                      |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 80X60                       |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 9 mm                        |
| Desalineación (E)                                 | 37 mm                       |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 220 daN                     |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes de bolas |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ● |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ● |