

## Referencia 629104

Ruedas de poliuretano "TR Roll" con perfil redondo con núcleo de aluminio, soportes fijos pesados (P)

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



### Descripción rueda

Ruedas de poliuretano TR-ROLL con perfil redondo ergonómico, dureza 75 Shore A; núcleo de aluminio fundido a presión.

### Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

### Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo



|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 160 mm                      |
| Anchura (F)                                       | 50 mm                       |
| Altura Total (H)                                  | 205 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 140X110                     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 105X80                      |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 11 mm                       |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 550 daN                     |
| Capacidad Carga a 6Km/h                           | 550 daN                     |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes de bolas |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ● ● ● |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ● |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ● ● |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ● |