

Referencia 634152

Ruedas de poliuretano Vulkollan®, núcleo de hierro fundido

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 38 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 92 +/-3 Shore A.
 Núcleo en hierro fundido mecánico.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.



Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	38 mm
Longitud Cubo (L)	40 mm
Diámetro Asiento (LL)	35 mm
Profundidad alojamiento cojinetes (M)	11 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	380 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	300 daN
Carga Estática	500 daN
Suavidad	220 daN
Organos de rodamiento	Alojamiento para cojinete a bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367