

## Referencia 634653

Ruedas de poliuretano Vulkollan®, núcleo de hierro fundido, soporte fijo NL-M

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 38 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 92 +/- 3 Shore A.  
 Núcleo en hierro fundido mecánico.

### Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

### Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente.



|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 125 mm                      |
| Anchura (F)                                       | 38 mm                       |
| Altura Total (H)                                  | 156 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 100X85                      |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 80X60                       |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 9 mm                        |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 220 daN                     |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes de bolas |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |