

Referencia 638407

Ruedas de Vulkollan®, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EE HD

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 60 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 92 +/- 3 Shore A.
 Núcleo en hierro fundido mecánico.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado y horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina.



Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	60 mm
Altura Total (H)	320 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	175X140
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	140X105
Diámetro Agujeros Placa (EE)	14 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1500 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	1200 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○