

Referencia 638427

Ruedas de Vulkollan®, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EE HD

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 78 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 92 +/- 3 Shore A.
 Núcleo en hierro fundido mecánico.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado y horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina.



Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	78 mm
Altura Total (H)	325 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	200X160
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	160X120
Diámetro Agujeros Placa (EE)	17 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1900 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	1500 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○