

Referencia 638623

Ruedas en poliuretano Vulkollan®, núcleo en acero forjado, soporte fijo P

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 93+/-2 Shore A.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y sucesivo torneado y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo



Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	161 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	350 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	280 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026