

Referencia 642181

Ruedas de poliuretano "TR", núcleo de hierro fundido mecánico

Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 20 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.



Diámetro (D)	80 mm
Anchura (F)	20 mm
Diámetro Agujero (DD)	12 mm
Longitud Cubo (L)	18 mm
Diámetro Asiento (LL)	32 mm
Profundidad alojamiento cojinetes (M)	14 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	150 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	120 daN
Carga Estática	200 daN
Suavidad	150 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367