

Referencia 644139

Ruedas de poliuretano "TR", núcleo de hierro fundido mecánico

Diámetro (D) 360mm, Ancho bandaje (F) 120 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.



Diámetro (D)	360 mm
Anchura (F)	120 mm
Longitud Cubo (L)	120 mm
Diámetro Asiento (LL)	90 mm
Profundidad alojamiento cojinetes (M)	23 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	2800 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	2200 daN
Carga Estática	3800 daN
Suavidad	750 daN
Organos de rodamiento	Alojamiento para cojinete a bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367