

Referencia 648077

Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EEG EHD

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 78+78 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje


El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca.



Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	78+78 mm
Altura Total (H)	330 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	250X200
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	210X160
Diámetro Agujeros Placa (EE)	19 mm
Desalineación (E)	62 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	3500 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	2800 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○