

Referencia 648538

Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EE HD, freno trasero regulable

Diámetro (D) 300mm, Ancho bandaje (F) 78 mm



Descripción rueda



Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca. Freno trasero regulable: un ajuste en la regulación del freno varía la eficiencia de frenado del producto.



Diámetro (D)	300 mm
Anchura (F)	78 mm
Altura Total (H)	365 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	200X160
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	160X120
Diámetro Agujeros Placa (EE)	17 mm
Desalineación (E)	81 mm
Radio Gálibo Freno (O)	166 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	2300 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	1800 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○