

## Referencia 648776

Ruedas de poliuretano TR, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EEG HD, freno trasero

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50+50 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

### Buje




El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca. Freno trasero ajustable, con bloqueo de la rotación de la rueda solamente.



|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 200 mm                      |
| Anchura (F)                                       | 50+50 mm                    |
| Altura Total (H)                                  | 285 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 200X160                     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 160X120                     |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 17 mm                       |
| Desalineación (E)                                 | 65 mm                       |
| Radio Gálipo Freno (O)                            | 164 mm                      |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 2000 daN                    |
| Capacidad Carga a 6Km/h                           | 1600 daN                    |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes de bolas |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ● ● ● |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026