

Referencia 649408

Ruedas de Poliuretano TR, núcleo de hierro fundido, soporte fijo con amortiguación a pletina EES MHD

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda


Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte galvanizado electrolíticamente, compuesto por: -Pletina de acero -Horquillas embutidas electrosoldadas a la pletina -Forma de U electrosoldada a las horquillas -Muelle de poliuretano



Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	316 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	135X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Recorrido Máx. de Resorte	25 mm
Precarga de Resorte	50 mm
Carga Máxima de Resorte	400 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1000 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	960 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026