

Referencia 656814

Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en aluminio, soporte giratorio taladro pasador NL freno delantero

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en aluminio moldeado a presión.

Buje


El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por ,anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



Diámetro (D)	160 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	193 mm
Diámetro platina (G)	102 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	20 mm
Desalineación (E)	56 mm
Radio Gálbo Freno (O)	156 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●