

## Referencia 667806

Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en poliamida, soporte giratorio taladro pasador NL

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en poliamida 6.

### Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.

### Descripción soporte

Soporte formado por ,anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro (D)                      | 200 mm                        |
| Anchura (F)                       | 50 mm                         |
| Altura Total (H)                  | 236 mm                        |
| Diámetro platina (G)              | 102 mm                        |
| Diámetro del agujero pasante (GG) | 20 mm                         |
| Desalineación (E)                 | 56 mm                         |
| Capacidad Carga a 4Km/h           | 300 daN                       |
| Organos de rodamiento             | Buje con cojinetes a rodillos |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ● |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ● |