

Referencia 668005

Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en poliamida, soporte giratorio taladro pasador NLX

Diámetro (D) 175mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en poliamida 6.

Buje


El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos inox se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos en acero inoxidable con jaula en poliamida 6.

Descripción soporte

Soporte formado por ,anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX lubricadas con grasa. Perno central de acero inox ensamblado por remachado.



Diámetro (D)	175 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	212 mm
Diámetro platina (G)	102 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	20 mm
Desalineación (E)	56 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes a rodillosinox



Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ● ● ● ○