

## Referencia 668506

Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en poliamida, soporte fijo P

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en poliamida 6.

### Buje


El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos inox se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos en acero inoxidable con jaula en poliamida 6.

### Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo



|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro (D)                                     | 200 mm                        |
| Anchura (F)                                      | 50 mm                         |
| Altura Total (H)                                 | 250 mm                        |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                 | 140X110                       |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB) | 105X80                        |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                     | 11 mm                         |
| Capacidad Carga a 4Km/h                          | 600 daN                       |
| Organos de rodamiento                            | Buje con cojinetes a rodillos |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ● |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ● |