

Referencia 676111

Ruedas monobloque en resina termoendurente, soporte giratorio taladro pasador NL

Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 35 mm



Descripción rueda

Rueda monobloque en resina fenólica termofraguante.

Buje

Buje con cojinetes de bolas blindados y lubricados con grasa para alta temperatura. El cojinete está protegido de los agentes externos y suciedad por medio de tapas metálicas. Kit de protección de los cojinetes compuesto por: - nr. 2 tapas en acero galvanizado/ en acero inox - nr. 2 distanciadores en acero galvanizado/en acero inox cod. 924610VE (galvanizado) - cod. 924609VE (inox)



Descripción soporte

Soporte formado por ,anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.

Diámetro (D)	80 mm
Anchura (F)	35 mm
Altura Total (H)	107 mm
Diámetro platina (G)	73 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	12 mm
Desalineación (E)	40 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	160 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ○ ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○