

## Referencia 676711

Ruedas monobloque en resina termoendurente, soporte giratorio taladro pasador NLX

Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 35 mm



### Descripción rueda

Rueda monobloque en resina fenólica termofraguante.

### Buje


Buje con cojinetes de bolas blindados y lubricados con grasa para alta temperatura. El cojinete está protegido de los agentes externos y suciedad por medio de tapas metálicas. Kit de protección de los cojinetes compuesto por: - nr. 2 tapas en acero galvanizado/ en acero inox - nr. 2 distanciadores en acero galvanizado/en acero inox cod. 924610VE (galvanizado) - cod. 924609VE (inox)



### Descripción soporte

Soporte formado por ,anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero inox ensamblado por remachado.

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Diámetro (D)                      | 80 mm                            |
| Anchura (F)                       | 35 mm                            |
| Altura Total (H)                  | 107 mm                           |
| Diámetro platina (G)              | 73 mm                            |
| Diámetro del agujero pasante (GG) | 12 mm                            |
| Desalineación (E)                 | 40 mm                            |
| Capacidad Carga a 4Km/h           | 160 daN                          |
| Organos de rodamiento             | Buje con cojinetes de bolas inox |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ○ ○ ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ○ ○ ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ● ● |
| Protección del suelo                     | ● ● ○ ○ ○ |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026