

## Referencia 684401

Ruedas monobloque en poliamida 6, soporte giratorio pletina NLX

Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



### Descripción rueda


Ruedas monobloque en poliamida 6

### Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos inox se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos en acero inoxidable con jaula en poliamida 6.

### Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas INOX lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeo y ensamblado por remachado.



|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                                      | 80 mm     |
| Anchura (F)                                       | 30 mm     |
| Altura Total (H)                                  | 107 mm    |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 100X85    |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 80X60     |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 9 mm      |
| Desalineación (E)                                 | 40 mm     |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 180 daN   |
| Organos de rodamiento                             | Buje liso |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ○ ○ ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ○ ○ ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ● ● |
| Protección del suelo                     | ● ● ○ ○ ○ |