

Referencia 685173

Ruedas monobloque en poliamida 6 para grandes cargas, soporte fijo NL

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 45 mm



Descripción rueda

Rueda monobloque en poliamida 6 para grandes cargas

Buje


El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinetes de bolas se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente.



Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	45 mm
Altura Total (H)	166 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○ ○