

Referencia 688533

Ruedas monobloque en poliamida 6 para grandes cargas, soporte fijo P

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 45 mm



Descripción rueda

Rueda monobloque en poliamida 6 para grandes cargas

Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinetes de bolas se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo



Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	45 mm
Altura Total (H)	170 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	650 daN
Organos de rodamiento	Buje liso



Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026