

Referencia 689606

Ruedas monobloque en poliamida 6, soporte giratorio pletina para andamios móviles

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda



Ruedas monobloque en poliamida 6

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente. En los soportes para ruedas diámetro 200, el órgano de rotación está formado por un cojinete axial de bolas de simple efecto y corona de bolas lubricadas con grasa. En los soportes para ruedas diámetro 150, el órgano de rotación está formado por una doble corona de bolas lubricadas con grasa. Protección con anillo guardapolvo en poliamide 6 color naranja. Perno central formado por un perno de acero y tuerca bloqueada mediante deformación mecánica.



Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	243 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	12 mm
Desalineación (E)	40 mm
Radio Gálibo Freno (O)	165 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	400 daN
Capacidad Carga EN1004	750 mm
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○