

## Referencia 698506

Ruedas monobloque en hierro fundido mecánico, soporte fijo P

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 45 mm



### Descripción rueda

Ruedas monobloque en hierro fundido para mecánica.

### Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinetes de bolas se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

### Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo



|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                                      | 200 mm    |
| Anchura (F)                                       | 45 mm     |
| Altura Total (H)                                  | 250 mm    |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 140X110   |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 105X80    |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 11 mm     |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 900 daN   |
| Organos de rodamiento                             | Buje liso |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ○ ○ ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ○ ○ ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ○ ○ ○ ○ |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026