

## Referencia 715010

Ruedas de goma termoplastica, nucleo de polipropileno, soporte fijo NLX

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



### Descripción rueda

Ruedas de goma termoplástica antihuella gris, dureza 85 Shore A; núcleo de polipropileno

### Buje

Buje con cojinete de bolas de doble blindaje incorporado en el núcleo: diam. 80-125 mm. Buje con 2 cojinetes de bolas de doble blindaje: diam. 150-200 mm. El cojinete está protegido de los agentes externos por medio de tapas con laberinto interno de poliamida con fibra de vidrio.

### Descripción soporte

Soporte constituido por horquilla en chapa de acero inox AISI 304.



|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 160 mm                           |
| Anchura (F)                                       | 50 mm                            |
| Altura Total (H)                                  | 199 mm                           |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 140X110                          |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 105X80                           |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 11 mm                            |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 200 daN                          |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes de bolas inox |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ● ● |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |