

Referencia 716303

Ruedas de goma termoplástica, núcleo de polipropileno, soporte giratorio pletina SL con freno delantero

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 35 mm



Descripción rueda

Ruedas de goma termoplástica antihuella gris, dureza 85 Shore A; núcleo de polipropileno

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	35 mm
Altura Total (H)	154 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	95X80
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	8.8 mm
Desalineación (E)	32 mm
Radio Gálibo Freno (O)	120 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	120 daN
Organos de rodamiento	Buje liso



Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367