

Referencia 721202

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en aluminio

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma standard vulcanizada "Sigma Elastic"; dureza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en aluminio moldeado a presión.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.



Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	40 mm
Diámetro Agujero (DD)	15 mm
Longitud Cubo (L)	40 mm
Diámetro Asiento (LL)	32 mm
Profundidad alojamiento cojinetes (M)	9 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	180 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	140 daN
Carga Estática	250 daN
Suavidad	180 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026