

Referencia 729404

Ruedas de goma Sigma Elastic, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EE MHD

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma vulcanizada "Sigma Elastic"; durezza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado y horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina.



Diámetro (D)	150 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	210 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	135X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	400 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	320 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ● ● ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○