

## Referencia 729416

Ruedas de goma Sigma Elastic, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EE HD

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 75 mm



### Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma vulcanizada "Sigma Elastic"; dureza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

### Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado y horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina.

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 200 mm                      |
| Anchura (F)                                       | 75 mm                       |
| Altura Total (H)                                  | 275 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 175X140                     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 140X105                     |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 14 mm                       |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 700 daN                     |
| Capacidad Carga a 6Km/h                           | 560 daN                     |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes de bolas |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ● ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |