

## Referencia 735402

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en poliamida 6, soporte fijo NL-M

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



### Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma elastica antihuella; durezza 70 Shore A. Núcleo en poliamida 6.

### Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6. Buje con cojinete de bolas montados por interferencia en los alojamientos obtenidos directamente del molde.



### Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente.

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro (D)                                     | 100 mm                        |
| Anchura (F)                                      | 40 mm                         |
| Altura Total (H)                                 | 128 mm                        |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                 | 100X85                        |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB) | 80X60                         |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                     | 9 mm                          |
| Capacidad Carga a 4Km/h                          | 150 daN                       |
| Organos de rodamiento                            | Buje con cojinetes a rodillos |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ● |