

Referencia 735702

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en poliamida 6, soporte fijo NL-M

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma elastica antihuella; durezza 70 Shore A. Núcleo en poliamida 6.

Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6. Buje con cojinete de bolas montados por interferencia en los alojamientos obtenidos directamente del molde.



Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente.

Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	128 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	150 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●