

Referencia 736203

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina P freno delantero

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma elastica antihuella; durezza 70 Shore A. Núcleo en poliamida 6.

Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6. Buje con cojinete de bolas montados por interferencia en los alojamientos obtenidos directamente del molde.



Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guarda-polvo en poliamida 6. Perno central formado por tornillo clase 8.8 y tuerca. El freno registrabile permite el bloqueo de la rueda y del soporte.



Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	161 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	44 mm
Radio Gálipo Freno (O)	123 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	230 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●