

## Referencia 826701

Ruedas neumáticas, núcleo en polipropileno, soporte fijo NL

Diámetro (D) 260mm, Ancho bandaje (F) 85 mm



### Descripción rueda

Bandaje: neumático rayado o esculpido con cuatro lonas; presión de ejercicio: 2 bar. Núcleo: de polipropileno.

### Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.

### Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente.



|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro (D)                                     | 260 mm                        |
| Anchura (F)                                      | 85 mm                         |
| Altura Total (H)                                 | 300 mm                        |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                 | 200X160                       |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB) | 160X120                       |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                     | 14 mm                         |
| Capacidad Carga a 4Km/h                          | 150 daN                       |
| Organos de rodamiento                            | Buje con cojinetes a rodillos |




Manipulación manual ligera

Silenciosidad

Superación de obstáculos

Resistencia a agentes químicos agresivos

Protección del suelo



Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026